# VRP-6Di



| | |
|---|---|
| Wydajność | 170 l/min; 6 CFM |
| Poziom próżni (cząstkowy / całkowity) | 0,2 Pa / 15 mikronów |
| Moc silnika | 0,55 kW (0,75 KM) |
| Stopnie sprężania | 2 |
| Zasilanie | 230 V |
| Częstotliwość | 50 - 60 Hz |
| Długość przewodu zasilającego | 200 cm |
| Prędkość silnika 50 Hz | 2000 obr/min |
| Hałas | 68 dB |
| Przyłącze wejściowe | 1/4" i 3/8" SAE |
| Pojemność oleju | 0,6 l |
| Rodzaj oleju | mineralny, lepkość: 68 mm²/s |
| Wymiary | 346 x 145 x 302 mm |
| Waga | 11,5 kg |
| Stopień ochrony | IP44 |
| Temperatura pracy | 5 - 40°C |
| Temperatura przechowywania | -20 - 60°C |
| Minimalna temperatura oleju do rozruchu | 5°C |
| Zawór odcinający | tak |

# VRP-6Di

| | |
|---|---|
| Gwint korka wydechu | M33 x 1,5 mm |
| Wakuometr | wbudowany cyfrowy |
| Rozmiar wakuometru | 32 x 26 mm |
| Dokładność wakuometru | 0,1 Pa |
| Jednostki wakuometru | Pa / mBar / mmHg / mikrony |
| Typ silnika | DC |
| Opakowanie | karton |

Zdjęcia niektórych produktów mogą się różnić. Dołożono wszelkich starań, aby informacje zawarte w niniejszym katalogu były poprawne. Ze względu na stały rozwój technologiczny zastrzega się prawo do wprowadzania zmian bez powiadomienia.

# VRP-6Di

Dwustopniowa pompa próżniowa VALUE SMART przeznaczona do pracy z czynnikami chłodniczymi z grupy HFC i HFO (np: R32, 1234yf).

Główne cechy to:

- dwustopniowa
- lekkość, małe rozmiary, próżnia wysokiej jakości
- obszerny wziernik do kontrolowania poziomu oleju
- wyświetlacz cyfrowy
- elektrozawór utrzymujący próżnię oraz zapobiegający cofaniu się oleju do układu
- konstrukcja beziskrowa, przeznaczona do pracy z czynnikami R32 i 1234yf
- zawór balast gazu - zapobiega dostawaniu się wilgoci do oleju w pompie



# VRP-6Di

