V-i125-R32



Wydajność	70 l/min; 2,5 CFM
Poziom próżni (cząstkowy / całkowity)	2 Pa / 150 mikronów
Moc silnika	0,18 kW (0,25 KM)
Stopnie sprężania	1
Zasilanie	230 V
Częstotliwość	50 - 60 Hz
Długość przewodu zasilającego	200 cm
Prędkość silnika 50 Hz	2800 obr/min
Hałas	65 dB
Przyłącze wejściowe	1/4" SAE
Pojemność oleju	0,25 l
Rodzaj oleju	mineralny, lepkość: 46 mm²/s
Wymiary	290 x 124 x 235 mm
Waga	7,2 kg
Stopień ochrony	IP44
Temperatura pracy	5 - 40°C
Temperatura przechowywania	-20 - 60°C
Minimalna temperatura oleju do rozruchu	5°C
Zawór odcinający	tak

V-i125-R32

Gwint korka wydechu	M24 x 1,5 mm
Wakuometr	wbudowany
Rozmiar wakuometru	50 mm
Dokładność wakuometru	klasa 1.6
Jednostki wakuometru	mbar / KPa
Opakowanie	karton

Zdjęcia niektórych produktów mogą się różnić. Dołożono wszelkich starań, aby informacje zawarte w niniejszym katalogu były poprawne. Ze względu na stały rozwój technologiczny zastrzega się prawo do wprowadzania zmian bez powiadomienia.

V-i125-R32

Pompa próżniowa VALUE przeznaczona do pracy z czynnikami chłodniczymi z grupy HFC i HFO (np: R32, 1234yf). Jednostopniowa pompa próżniowa stosowana w chłodnictwie i klimatyzacji.

Główne cechy to:

- jednostopniowa
- zwarta budowa
- wziernik do kontrolowania poziomu oleju
- precyzyjny wbudowany wakuometr
- elektrozawór utrzymujący próżnię oraz zapobiegający cofaniu się oleju do układu