# Wykrywacz nieszczelności czynnika chłodniczego VML-2



| | |
|---|---|
| Czynniki chłodnicze | **HFO**: R1233ZD, R1234yf, R1234ze,<br>**HFC**: R134a, R32, R404A, R407C, R407F, R407H, R410A<br>**HFO/HFC**: R448A, R449A, R450A, R452A, R454B, R454C, R455A, R513A |
| Czułość | ≤ 2 g/rok (R134a) |
| Kalibracja | automatyczna |
| Żywotność sensora | około 300 godzin |
| Żywotność baterii | 4 - 6 godzin pracy |
| Zasilanie | 4 x 1.5V AA |
| Czas reakcji | około 3 s |
| Długość przewodu z sondą | 43 cm |
| Waga | 0,38 kg |
| W zestawie | baterie, wymienne filtry, preparat do testowania czułości |
| Opakowanie | plastikowa walizka |

Zdjęcia niektórych produktów mogą się różnić. Dołożono wszelkich starań, aby informacje zawarte w niniejszym katalogu były poprawne. Ze względu na stały rozwój technologiczny zastrzega się prawo do wprowadzania zmian bez powiadomienia.

# Wykrywacz nieszczelności czynnika chłodniczego VML-2

Wykrywacz nieszczelności czynnika chłodniczego VML-2 VALUE.

- Funkcja wyciszenia
- Auto-reset (kompensacja tła)
- 3 poziomy czułości
- Wyświetlacz elektroniczny
- Podgrzewany czujnik półprzewodnikowy
- Wydłużona żywotność sensora