Przyrząd do wymiany wentyli serwisowych oraz płynnego opróżniania i napełniania instalacji VCR1 (1/4” x 1/4” i 5/16”)



Gwint męski	1/4" SAE
Gwint żeński	1/4" SAE i 5/16" SAE
Materiał	mosiądz
Zastosowanie	- płynne opróżnianie i napełnianie instalacji lub próżniowanie - wymiana wentyli pod ciśnieniem - jako trójnik do podłączenia wakuometru
Opakowanie	blister

Zdjęcia niektórych produktów mogą się różnić. Dołożono wszelkich starań, aby informacje zawarte w niniejszym katalogu były poprawne. Ze względu na stały rozwój technologiczny zastrzega się prawo do wprowadzania zmian bez powiadomienia.

Przyrząd do wymiany wentyli serwisowych oraz płynnego opróżniania i napełniania instalacji VCR1 (1/4” x 1/4” i 5/16”)

Przyrząd do wymiany wentyli serwisowych oraz płynnego opróżniania i napełniania instalacji VCR1 (1/4” x 1/4” i 5/16”) VALUE.

Podwójny rozmiar przyłącza do zaworu serwisowego w klimatyzacji sprawia, że nie potrzebujesz dwóch osobnych przyrządów.



