VRD-16



Wydajność	16 m^3/h; 266 l/min; 9,4 CFM
Próżnia cząstkowa bez balastu gazu	0,05 Pa
Próżnia końcowa bez balastu gazu	0,5 Pa
Próżnia końcowa z balastem gazu	10 Pa
Moc silnika	0,75 kW (1 KM)
Stopnie sprężania	2
Zasilanie	230 V / 1 faza*
Prędkość silnika 50 Hz	1440 obr/min
Hałas	≤58 dB
Rozmiar wlot / wylot DN (mm)	KF25 / KF25
Rodzaj oleju	mineralny, lepkość: 68 mm^2/s
Pojemność oleju	0,9 - 1,5 l
Wymiary	530 x 188 x 272 mm
Waga	30,0 kg
Opakowanie	paleta kartonowa

* Możliwość zamówienia pompy z zasilaniem jedno lub trójfazowym

Zdjęcia niektórych produktów mogą się różnić. Dołożono wszelkich starań, aby informacje zawarte w niniejszym katalogu były poprawne. Ze względu na stały rozwój technologiczny zastrzega się prawo do wprowadzania zmian bez powiadomienia.

VRD-16

Laboratoryjna i przemysłowa pompa próżniowa stosowana między innymi w zakładach produkcyjnych do usprawniania procesów produkcji, osuszania hermetycznie zamkniętych zbiorników, procesu wyciskania soków z drzew.

Główne cechy to:

- zabezpieczenie przed zassaniem oleju do układu
- wymuszony obieg oleju
- integralna struktura cylindra
- ciśnieniowy zawór bezpieczeństwa
- balast gazu
- złącza KF