V-i215S-M



Wydajność	42,5 l/min; 1,5 CFM
Poziom próżni (cząstkowy / całkowity)	0,2 Pa / 15 mikronów
Moc silnika	0,15 kW (0,2 KM)
Stopnie sprężania	2
Zasilanie	230 V
Częstotliwość	50 - 60 Hz
Długość przewodu zasilającego	200 cm
Prędkość silnika 50 Hz	3300 obr/min
Hałas	65 dB
Przyłącze wejściowe	1/4" SAE
Pojemność oleju	0,11 l
Rodzaj oleju	mineralny, lepkość: 46 mm²/s
Wymiary	240 x 88 x 183 mm
Waga	4,0 kg
Stopień ochrony	IP44
Temperatura pracy	5 - 40°C
Temperatura przechowywania	-20 - 60°C
Minimalna temperatura oleju do rozruchu	5°C
Zawór odcinający	tak

V-i215S-M

Gwint korka wydechu	M24 x 1,5 mm
Wakuometr	brak
Możliwość zasilania wkrętarką	tak
Opakowanie	karton

Zdjęcia niektórych produktów mogą się różnić. Dołożono wszelkich starań, aby informacje zawarte w niniejszym katalogu były poprawne. Ze względu na stały rozwój technologiczny zastrzega się prawo do wprowadzania zmian bez powiadomienia.

V-i215S-M

Pompa próżniowa VALUE przeznaczona do pracy z czynnikami chłodniczymi z grupy HFC i HCFC (np: R410A, R407C). Dwustopniowa pompa próżniowa niewielkich rozmiarów stosowana w chłodnictwie i klimatyzacji.

Główne cechy to:

- dwustopniowa
- niewielkie rozmiary i waga
- zwarta budowa
- wziernik do kontrolowania poziomu oleju
- elektrozawór utrzymujący próżnię oraz zapobiegający cofaniu się oleju do układu
- możliwość zasilania napięciem 230V lub momentem obrotowym wkrętarki (elektrozawór zasilany jest napięciem 230V)