VMV-1



Maksymalne ciśnienie obciążenia	14 psi / 0,1 Mpa
Zakres	0-10000 Pa, 0-100,00 mBar, 0-75.000 mmHg, 0-75000 mikronów
Rozdzielczość	0.01 (<10 Pa), 0.0001 (<10 mBar), 0.0001 (<10 mmHg), 1 (<30000 mikronów)
Dokładność	2-100 Pa: ± 5% odczytu (przy 20° C)
Zakres temperatury pracy	0 - 50°C
Wytrzymałość baterii	45 godzin (3x AA)
Jednostki	Pa, mBar, mmHg, mikrony
Czas odświeżania	0,5 sekundy
Przyłącza	1 x 1/4"m SAE
Adaptery	kątowy 1/4"f x 1/4"f, trójnik 1/4"f x 1/4"m x 1/4"m
Czujnik	pirani sensor
Automatyczne wyłączenie	po 10 minutach
Czas podświetlenia	20 sekund
Dźwięk alarmu	90 db, wyłącza się po 10 sekundach
Waga	0,125 kg (bez baterii)

VMV-1

Opakowanie	etui tekstylne + karton

Zdjęcia niektórych produktów mogą się różnić. Dołożono wszelkich starań, aby informacje zawarte w niniejszym katalogu były poprawne. Ze względu na stały rozwój technologiczny zastrzega się prawo do wprowadzania zmian bez powiadomienia.

VMV-1

Wakuometr cyfrowy VALUE wyposażony w wysokiej klasy sensor Pirani, gwarantuje dokładny pomiar próżni w układzie.





VMV-1

