VRD-48



Wydajność	48 m^3/h; 798 l/min; 28,2 CFM
Próżnia cząstkowa bez balastu gazu	0,04 Pa
Próżnia końcowa bez balastu gazu	0,4 Pa
Próżnia końcowa z balastem gazu	0,8 Pa
Moc silnika	1,5 kW (2 KM)
Stopnie sprężania	2
Zasilanie	400 V / 3 fazy
Prędkość silnika 50 Hz	1440 obr/min
Hałas	≤62 dB
Rozmiar wlot / wylot DN (mm)	KF40 / KF40
Rodzaj oleju	mineralny, lepkość: 100 mm^2/s
Pojemność oleju	3,3 - 4,5 l
Wymiary	730 x 234 x 358 mm
Waga	62,0 kg
Opakowanie	paleta drewniana

Zdjęcia niektórych produktów mogą się różnić. Dołożono wszelkich starań, aby informacje zawarte w niniejszym katalogu były poprawne. Ze względu na stały rozwój technologiczny zastrzega się prawo do wprowadzania zmian bez powiadomienia.

VRD-48

Laboratoryjna i przemysłowa pompa próżniowa stosowana między innymi w zakładach produkcyjnych do usprawniania procesów produkcji, osuszania hermetycznie zamkniętych zbiorników, procesu wyciskania soków z drzew.

Główne cechy to:

- możliwość pracy z czynnikami A2L, np. R32
- zabezpieczenie przed zassaniem oleju do układu
- wymuszony obieg oleju
- integralna struktura cylindra
- ciśnieniowy zawór bezpieczeństwa
- balast gazu
- złącza KF